



Hydraulische Vijzel / Hydraulic Bottle Jack




Eigenschappen

- » Met veiligheidsventiel.
- » Lichte, maar robuuste constructie.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » With safety valve.
- » Light, yet robust housing.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Specificaties / Specifications			Afmetingen / Dimensions		
Artikel nummer	Capaciteit	Netto gewicht	A	B	C
Article code	Capacity	Net weight			
	ton	kg			
SG.GR.02000	2	2.3	158	90	50
SG.GR.03000	3	3.2	180	110	50
SG.GR.05000	5	4.2	200	125	60
SG.GR.08000	8	5.3	200	125	60
SG.GR.10000	10	5.6	200	125	60
SG.GR.12000	12	6.2	210	125	60
SG.GR.15000	15	7.8	220	135	60
SG.GR.20000	20	10	235	145	60
SG.GR.30000	30	14	255	150	-
SG.GR.50000	50	28	260	180	-

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature

-35°C - +50°C